

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет
„Текущ ремонт улици гр. Монтана 2016 г.”

1. Обект и предмет на поръчката

Обектът на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3 от ЗОП е *строителство*.

Предмета на поръчката е: **„Текущ ремонт улици гр. Монтана 2016 г.”**

Целта на тази поръчка е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да избере ИЗПЪЛНИТЕЛ с професионална квалификация и практически опит в областта на изпълнението на текущи ремонти и изкърпване на пътни участъци, включващи асфалто-бетонни изкърпвания, фрезозане на асфалтова настилка, преасфалтиране, повдигане на РШ и ДШ, подмяна и повдигане на бордюри, подобряване на отводняването, на когото Община Монтана да възложи изпълнението на строително-ремонтните работи за обекта на настоящата поръчка, а именно: **„Текущ ремонт улици гр. Монтана 2016 г.”**

2. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на поръчката е до **264 000 лв. без ДДС**.

3. Място и срок за изпълнение на поръчката

Строително-ремонтните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка обхващат по-конкретно изпълнение на текущи ремонти на улици или на отделни участъци от уличната мрежа на гр. Монтана, включваща пътна част и отводняване, съгласно одобрена инвестиционна програма на Община Монтана.

Поръчката ще се изпълнява въз основа на настоящето техническо задание и указания дадени от Възложителя.

Срок за изпълнение на настоящата поръчка е 3 (три) месеца.

4. Обхват на поръчката

Дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка са основната част от изпълнението на текущи ремонти на улици или на отделни участъци от уличната мрежа на гр. Монтана и включват:

Фрезозане на асфалтови настилки, асфалто-бетонни изкърпвания, преасфалтиране, повдигане на РШ и ДШ, подмяна и повдигане на бордюри, подобряване на отводняването.

Всички видове строително-монтажни работи ще се извършат при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.

5. Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва:

- Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка, между които Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
- Закона за устройство на територията (ЗУТ).
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и

всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

6. Техническо описание на поръчката

В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на настоящата покана, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да осъществи следните строително-ремонтни работи:

- Фрезоване на асфалтови настилки.
- Асфалто-бетонни изкърпвания.
- Преасфалтиране на отделни участъци на уличната мрежа на гр. Монтана.
- Повдигане на РШ и ДШ.
- Подмяна и повдигане на бордюри.

6.1. Технология на изпълнение:

Възстановяването на компрометираните участъци по пътната настилка включва следните три основни операции: подготовка на повреденото място, запълване на участъка и уплътняване на положения материал. С оглед безопасността на движението е желателно и трите операции да се извършват в един и същи ден.

Рехабилитацията предвижда възстановяване на единични участъци, полагане на асфалтобетонна смес ръчно или с разстилачна машина, в зависимост от площта на участъците.

За възстановяване на пътното покритие при ремонт на мрежовидни пукнатини и малки участъци да се използва неплътна гореща асфалтобетонна смес при спазването на следната технологична последователност:

- Повреденото място се очертава в правилна правоъгълна фигура със страни, успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Фигурата трябва да обхваща най-малко 5 см от здравата повърхност. Разположените наблизо съседни повреди се обединяват в общи площи за възстановяване;

- Очертаната фигура се изрязва с вертикални страни на дълбочина на повредата. Изрязването се извършва с пневматичен чук или фугорезачка, а при по-големи площи за разбитата настилка да се използва фреза. При дълбочина на участъка по голяма от 10 см се полага битуминизирана трошенокаменна настилка за заздравяване на основата. Раздробеният материал се извозва на посочените от Възложителя депа преди да са завършили напълно ремонтните работи;

Така оформения участък се почиства добре с телени четки и сгъстен въздух, като страничните и долната повърхност се напръскват със загрят до $50 \div 60^{\circ}\text{C}$ битумна емулсия завръзка, в количество $0,3 \div 0,5 \text{ л/м}^2$;

Върху така подготвения участък се разстила плътна гореща асфалтобетонна смес. Разстилането на сместа започва винаги от краищата към средата. Полагането ѝ става на един или няколко пласта в зависимост от дълбочината на участъка. При дълбочина до 5 см сместа се полага в един пласт, а при дълбочина над 5 см - в няколко пласта. При запълването на участъка трябва да се държи сметка за коефициента на уплътняване, който за горещи асфалтобетонни смеси е $1,25 \div 1,35$;

Сместа се уплътнява с валяк, с тегло $6 \div 8$ тона. Валирането започва от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ см от ремонтираната площ. При полагане на горещи смеси уплътняването започва веднага и приключва, преди температурата на сместа да спадне под 70°C ;

При уплътняване валяците трябва да се движат със скорост, не по-висока от $2 \div 3$ км/час. Не се допуска престой на валяка върху неуплътнен окончателно асфалтобетонен пласт. Смяната на направлението на движение на валяка се извършва плавно и без престой върху вече уплътнени участъци;

Уплътнената повърхност на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старото покритие. След завършването на уплътняването равността на покритието се прове-

рява с лата и шаблон. При необходимост може да се добави още материал и да се валира отново;

Доставената на местополагането плътна гореща асфалтобетонова смес трябва да има температура, не по-ниска от 130°C, а при студено време - не по-ниска от 150°C. На участъци с надлъжен наклон над 4% асфалтобетонната смес се полага и валира отдолу нагоре;

Особено щателно и внимателно трябва да се уплътняват надлъжните и напречните фуги, които най-често са подложени на разрушаващото действие на водата. За да се избегне недоуплътняване на асфалтобетонната смес по ръбовете на фугите, особено на надлъжните фуги, сместа около ръба на старата настилка се полага с 1 - 2 см по-високо.

За да не се допуска изкърпване на пътната мрежа с асфалтобетонна смес, неотговаряща на технологичните изисквания по отношение на работната температура /по-ниска/ и изстиването ѝ в процеса на работата, се изисква в участъците, в които изкърпваната площ е малка, да се заяви и работи с автомобили, доставящи сместа с малка товароносимост.

6.2. Технически изисквания към плътната гореща асфалтобетонна смес за пътни настилки:

Плътната гореща асфалтобетонна смес, която ще се използва за възстановяване, трябва да отговаря на изискванията на стандартите за производство на асфалтови смеси или негови еквиваленти.

Изисква се предоставянето на Работна рецепта за сместа, съгласувана с Централна лаборатория по пътища и мостове.

Доставката на асфалтобетонна смес за изкърпване на пътната настилка, трябва да бъде придружена с Протокол, гарантиращ качествата ѝ.

За да се спази изискването за подходяща работна температура при полагане автомобилите, с които ще се транспортира сместа до обекта, трябва да са оборудвани с платнища.

6.3. Сигнализация на пътноремонтните работи

Искърпването ще се извършва, без да се спира движението на ППС.

Пътните участъци, в които се извършват ремонтните и други работи, задължително се сигнализират и ограждат съгласно изискванията, дадени в Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. Тя се извършва с използване на стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране - конуси, бариери, водещи ограничителни табели, затварящи табели, лампи с постоянна или мигаща светлина, светлоотразителни въжета, предупредителни флагове, подвижни светофарни уредби и др. За сигнализиране на ремонтните работи по пътищата се използват най-често преносими пътни знаци, закрепени на стойки или на возими стойки - платформи.

Техническите средства за сигнализация и ограждане се поставят непосредствено преди започване на работа и се отстраняват веднага след приключване на ремонтните и други работи.

Схемата за временната сигнализация, броят и видът на необходимите пътни знаци се определят в зависимост от разположението, обхвата и времетраенето на ремонтните работи, необходимата организация на движението при създадените условия, интензивността на движението и наложените ограничения в режима на движението в ремонтирания пътен участък.

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които противоречат или не съответстват на установената временна сигнализация, се отстраняват до завършване на ремонтните работи.

При извършване на работи по поддържането и ремонта на пътищата, работниците, намиращи се върху платното за движение, трябва да бъдат задължително облечени с дневно светещи сигнални жилетки.

6.4. Изисквания по здравословни и безопасни условия на труд

По време на изпълнение на ремонтните работи да се спазват правилата за безопасност на труд при този вид работи, съгласно Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и безопасността на работещите по време на извършването на всички дейности по текущи ремонти на отделни участъци на уличната мрежа, а също така и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда.

7. Изисквания към изпълнението

7.1. След подписване на договора за възлагане, количествата по видове строителни работи се уточняват между представител на Възложителя и Ръководителя на екипа на Изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи обр. 19.

7.2. При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изискванията на ПИПСМР за пътища (Правилник за изпълнение и приемане на СМР) и „Техническа спецификация 2009 г.” одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията.

7.3. Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

7.4. Разходите за взимането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя.

7.5. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строещите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

7.6. Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

7.7. При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

7.8. Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Ако асфалтовата смес не отговаря на изискванията, същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на Изпълнителя.

7.9. Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортния материал.

7.10. Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата, така че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове.

7.11. След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

7.12. Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

7.13. Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

7.14. Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

7.15. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

7.16. Преди започване на работа е необходимо работните участъци да бъдат сигнализирани съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

7.17. По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7.18. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

8. Методика за оценка на офертите.

Критерият, по който ще се извърши оценяването на офертите, е **„най-ниска цена“**.

Показателите, формиращи критерия **“най ниска цена”**, са посочени в настоящата Методиката за оценка на офертата.

Преди началото на подробното разглеждане на офертите, комисията извършва предварителна проверка на комплектоваността на подадените предложения и съответствието им с изискванията, обявени в указанията за участие.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допускани до разглеждане, ще бъдат оценявани.

Преди извършване на оценката на предложената цена:

- ✓ Комисията проверява детайлно анализите на единичните цени за съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. В случай на констатирано несъответствие участникът ще бъде отстранен.
- ✓ Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. В случай на констатирано несъответствие участникът ще бъде отстранен.

След извършването на тези действия комисията продължава с оценката по показател Ц.

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

$$\text{Ц(точки)} = (\text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_i) \times 100 = \dots\dots (\text{брой точки})$$

където:

$\text{Ц}_{\min}$ е най-ниската предложена цена;

Ц_i е предлагана цена от съответния участник.

ВАЖНО

$C_{\min}$ изразява най ниския сбор от единични предложени цени констатиран от комисията при отварянето на всички предложения

C_i изразява сбора от единични предложени цени на даден от участник констатиран от комисията при отварянето на всички предложения.

Ценовата оферта се образува, съобразно нормите за разход на строителни материали, норми за разход на труд и механизация – по УСН, съобразявайки се със следните елементи на ценообразуване: **часова ставка – до 3,00 лв.; печалба – до 8%**. Несъобразяването с посочените по-горе елементи на ценообразуване и допускането на вариране в елементите на ценообразуването се вземат предвид при оценката на участниците и класирането им.

Офертата трябва да съдържа анализни цени за видовете СМР, приложени към офертата на участника.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Крайното класиране на кандидатите се извършва след получаване на оценката по показател Ц за всяко подадено предложение. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им по горесцитирания ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка – 100 точки.

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените оценки на офертите им по горесцитирания ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка.

Не се приемат оферти, включващи съществени отклонения от клаузите на образеца на договор, приложен към поканата. Договорът се допълва с всички предложения, посочени в офертата на спечелилия участник.

Комисията си запазва правото по всяко време да проверява заявленията от участниците данни и факти като има право да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.

Предложената цена е крайна и включва всички разходи, направени от участника за извършване на услугата.

9. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 60 (*шестдесет*) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до момента на сключване на договор с определения за изпълнител.

10. Изисквания, на които трябва да отговаря участника

В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В случай че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват нотариално заверено споразумение. В него те трябва да определят едно лице, което да подаде офертата, да подпише документите, които са общи за обединението, да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Споразумението следва да бъде с нотариална заверка на подписите и се представя в оригинал или нотариално заверено копие.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочени по-долу се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работата на подизпълнителите е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа. За целта изпълнителят подписва Декларация по образец.

При участие на подизпълнители, те подават същите документи, които се подават от участника за позицията, за която участват.

Участникът следва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5, изискванията по ал. 2, т. 1-5 от ЗОП. За доказване на тези изисквания, участникът следва да представи декларации (по образец) за липсата на обстоятелствата по горесцитираните членове, съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

11. Минимални изисквания, на които трябва да отговаря участника

11.1. Участникът трябва да има изпълнени за последните 3 години (преди датата на подаване на предложенията) поне 1 договор с предмет подобен (сходен) на предмета на поръчката. Участникът следва да представи копия от референции, подписани от Възложителя на проектите.

11.2. Техническият ръководител на строежа да отговаря на условията по чл. 163 а от ЗУТ и да има минимум 5 години трудов стаж като технически ръководител на строителен обект с предмет подобен на предмета на поръчката;

Изпълнението на това минимално изискване се доказва с Автобиография във формат по образец Приложение №9 и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт по образец Приложение №12.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложението на нов ключов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото заменя.

11.3. Отговорник безопасни и здравословни условия на труд да има най-малко 5 години професионален опит, от които не по-малко от 3 години опит в строителни обекти с предмет подобен на предмета на поръчката

11.4. Участникът трябва да притежава валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на валидност на офертата, която застраховка следва да покрива вреди, причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.

12. Съдържание на офертата

- ✓ Представяне на участника – Образец №1.
- ✓ Списък на документите, съдържащи се в офертата.
- ✓ Заверено от участника копие от документ за регистрация или ЕИК или друг регистрационен еквивалентен документ, съгласно чл. 23 от ЗТР - за юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице – заверено копие от документ за самоличност.
- ✓ Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №2.
- ✓ Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност – Образец №3.
- ✓ Нотариално заверено копие на договора за обединение (в случай на обединение).
- ✓ Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Образец №4.
- ✓ Декларация за използване на подизпълнител по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (ако е приложима) – Образец №5.
- ✓ Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – Образец №6.
- ✓ Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години по чл. 51, ал. 2, т. 2 от ЗОП – Образец №7.
- ✓ Списък – декларация на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП – образец №8.
- ✓ Образец на автобиография – Образец №9.
- ✓ Декларация за разположение на техническите лица – Образец №10.
- ✓ Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Образец №11.
- ✓ Списък - декларация за техническото оборудване по чл.51, ал.1, т.3 и т.9 от ЗОП – Образец №12.
- ✓ Техническо предложение – Образец №13.
- ✓ Ценово предложение – Образец №14.
- ✓ Други (по преценка на участника).

13. Изисквания към документите

Всички документи трябва да са:

- » Заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им;
- » Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителна власт, посочени в удостоверение за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;
- » Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;
- » Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то следва да са придружени от превод на български;
- » По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

14. Подаване на оферти

- Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Монтана” на ръка всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Община Монтана от участника или от упълномощен от него представител лично или се изпраща по пощата (куриер) с обратна разписка на адрес: **3400 Монтана, ул. "Извора" №1, Община Монтана.**
- Срокът за подаване на офертите е до **13:00 часа на 12.03.2016 г.**
- Съгласно чл. 101б, ал. 1, т. 6 от ЗОП, отварянето на представените оферти ще се извърши на **12.03.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Община Монтана, в заседателната зала на Община Монтана**, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и др. лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Монтана).
- Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;
- Оферта подадена след указания в настоящата документация срок за получаване на документи не се приема за разглеждане.