

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 30П-29Б от 26.05.2020 г. на
Кмета на Община Монтана

Днес, 26.05.2020 г., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Георгиев Димитров – Директор „Европейска интеграция и икономическо развитие” в Община Монтана

- и ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Юлия Крумова Игнатова – главен експерт „Строителство на сгради и съоръжения“ в Дирекция „ТУС” на Община Монтана
2. Мария Иванова Петрова – главен специалист „Стенография и компютърна обработка” в Дирекция „АПИО” на Община Монтана

на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №30П-29А от 08.05.2020 г. се събра за провеждане на процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пелетни камини и пелетни котли за битово потребление в град Монтана“

Председателят на комисията запозна членовете с условията за участие в процедурата за пряко договаряне и начина на работа на комисията.

Поканата е отправена към „НЕС - нови енергийни системи“ ООД с 127556951 и със седалище и адрес на управление гр. Шумен 9700, бул. „Мадара“ №12, представлявано от Мартин Маринов – управител, да представи оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пелетни камини и пелетни котли за битово потребление в град Монтана“.

На договарянето участникът бе представляван от упълномощен представител на „НЕС - нови енергийни системи“ ООД гр. Шумен – Александър Димитров Хаджиниколов, пълномощно рег. №4763 от 21.05.2020 г.

Участникът декларира, че е съгласен да изпълни посочената в поканата дейност: *Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пелетни камини и пелетни котли за битово потребление в град Монтана.*

В офертата си Участникът предлага да изпълни доставката на изделията, предмет на поръчката, със следните характеристики и при следните условия:

№	Минимални технически изисквания на възложителя	Предложение на участника
1.	Топловъздушна пелетна камина 10 kW Енергиен клас: $\geq A+$ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: $\geq 90\%$ (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към $13\% O_2$), при максимална мощност: до 300 mg/Nm^3 Емисии на фини прахови частици (приведен към $13\% O_2$), при максимална мощност: до 20 mg/Nm^3 КПД: $\geq 90\%$ Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): до 500/650/1050 мм Димоотводен отвор: $\varnothing 80$ мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 3 мм	BURNiT COMFORT 10kW Енергиен клас: A+ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: 90,1% (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към $13\% O_2$), при максимална мощност: до $248,80 \text{ mg/ Nm}^3$ Емисии на фини прахови частици (приведен към $13\% O_2$), при максимална мощност: $17,85 \text{ mg/ Nm}^3$ КПД: 91,2% Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): 460/500/915 мм Димоотводен отвор: $\varnothing 80$ мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 3 мм

№	Минимални технически изисквания на възложителя	Предложение на участника
	Разходни норми, при номинален режим на работа: не повече от 2,1 кг/ч Окомплектовката на уреда трябва да включва: автоматично запалване с керамичен нагревател модулиращо управление вентилатор за отвеждане отработените димни газове резервоар за гориво автоматизирано горивоподаващо устройство – шнек вентилатор за обдухване на затопления въздух към помещението аварийно-спирателна арматура - по електрическа част – аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в настоящата техническа спецификация.	Разходни норми, при номинален режим на работа: 1,1 кг/ч Окомплектовката на уреда включва: автоматично запалване с керамичен нагревател модулиращо управление вентилатор за отвеждане отработените димни газове резервоар за гориво автоматизирано горивоподаващо устройство - шнек вентилатор за обдухване на затопления въздух към помещението аварийно-спирателна арматура - по електрическа част - аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в техническата спецификация
2.	Пелетна камина с водна риза 12 kW Енергиен клас: >=A+ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: >= 90% (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: до 300 mg/Nm³ Емисии на фини прахови частици (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: до 20 mg/Nm³ КПД: >= 90% Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): до 600/630/920 мм Димоотводен отвор: Ø80 мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа, не повече от 2,1 кг/ч Окомплектовката на уреда трябва да включва: циркуляционна помпа затворен разширителен съд автоматично запалване с керамичен нагревател модулиращо управление вентилатор за отвеждане на димни газове изход за въздуховод резервоар за гориво автоматизирано горивоподаващо устройство – шнек предпазно-изпускателна арматура – по налягане - предпазен клапан аварийно-спирателна арматура - по електрическа част – аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в настоящата техническа спецификация.	BURNIT COMFORT 12 kW Енергиен клас: A+ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: 90,10% (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: 188,75 mg/ Nm³ Емисии на фини прахови частици (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: 18,43 mg/ Nm³ КПД: 91,00% Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): 530/520/900 мм Димоотводен отвор: Ø80 мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа - 1,5 кг/ч Окомплектовката на уреда включва: циркуляционна помпа затворен разширителен съд автоматично запалване с керамичен нагревател модулиращо управление вентилатор за отвеждане на димни газове изход за въздуховод резервоар за гориво автоматизирано горивоподаващо устройство - шнек предпазно-изпускателна арматура - по налягане - предпазен клапан аварийно-спирателна арматура - по електрическа част - аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера, инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Предложение на участника Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в техническата спецификация.
3.	Пелетна камина с водна риза 18 kW Енергиен клас: >=A+	BURNIT COMFORT 18 kW Енергиен клас: A+

№	Минимални технически изисквания на възложителя	Предложение на участника
	Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: $\geq 90\%$ (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към $13\% \text{ O}_2$), при максимална мощност: до 300 mg/Nm^3 Емисии на фини прахови частици (приведен към $13\% \text{ O}_2$), при максимална мощност: до 20 mg/Nm^3 КПД: $\geq 90\%$ Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): до 600/610/960 мм Димоотводен отвор: $\varnothing 80$ мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа: не повече от 3,2 кг/ч Окомплектовката на уреда трябва да включва: - циркуляционна помпа - затворен разширителен съд - автоматично запалване с керамичен нагревател - модулиращо управление - вентилатор за отвеждане на димни газове - резервоар за гориво - автоматизирано горивоподаващо устройство – шнек - предпазно-изпускателна арматура – по налягане - предпазен клапан - аварийно-спирателна арматура - по електрическа част – аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера - инструкция за монтаж и експлоатация - гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в настоящата техническа спецификация.	Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: 90% (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към $13\% \text{ O}_2$), при максимална мощност: $187,25 \text{ mg/Nm}^3$ Емисии на фини прахови частици (приведен към $13\% \text{ O}_2$), при максимална мощност: $19,15 \text{ mg/Nm}^3$ КПД: $90,50\%$ Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): 530/520/950 мм Димоотводен отвор: $\varnothing 80$ мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа - 1,8 кг/ч Окомплектовката на уреда включва: - циркуляционна помпа - затворен разширителен съд - автоматично запалване с керамичен нагревател - модулиращо управление - вентилатор за отвеждане на димни газове - резервоар за гориво - автоматизирано горивоподаващо устройство - шнек - предпазно-изпускателна арматура - по налягане - предпазен клапан - аварийно-спирателна арматура - по електрическа част - аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера - инструкция за монтаж и експлоатация - гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в настоящата техническа спецификация.
4.	Пелетна камина с водна риза 25 kW Енергиен клас: $\geq A+$ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: $\geq 90\%$ (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към $13\% \text{ O}_2$), при максимална мощност: до 300 mg/Nm^3 Емисии на фини прахови частици (приведен към $13\% \text{ O}_2$), при максимална мощност: до 20 mg/Nm^3 КПД: $\geq 90\%$ Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): до 610/690/1150 мм Димоотводен отвор: $\varnothing 80$ мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа, не повече от 5 кг/ч Окомплектовката на уреда трябва да включва: - циркуляционна помпа - затворен разширителен съд - автоматично запалване с керамичен нагревател - модулиращо управление - вентилатор за отвеждане на димни газове - резервоар за гориво - автоматизирано горивоподаващо устройство – шнек	BURNIT COMFORT 25 kW Енергиен клас: A+ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: 90% (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към $13\% \text{ O}_2$), при максимална мощност: $186,90 \text{ mg/Nm}^3$ Емисии на фини прахови частици (приведен към $13\% \text{ O}_2$), при максимална мощност: $18,64 \text{ mg/Nm}^3$ КПД: $90,6\%$ Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): 600/580/1100 мм Димоотводен отвор: $\varnothing 80$ мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа - 3 кг/ч Окомплектовката на уреда включва: - циркуляционна помпа - затворен разширителен съд - автоматично запалване с керамичен нагревател - модулиращо управление - вентилатор за отвеждане на димни газове - резервоар за гориво - автоматизирано горивоподаващо устройство - шнек - предпазно-изпускателна арматура - по налягане -

№	Минимални технически изисквания на възложителя	Предложение на участника
	предпазно-изпускателна арматура – по налягане - предпазен клапан аварийно-спирателна арматура - по електрическа част – аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в настоящата техническа спецификация	предпазен клапан аварийно-спирателна арматура - по електрическа част - аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в техническата спецификация
5.	Пелетен котел с водна риза 25 kW Енергиен клас: >=A+ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: >=90% (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: до 300 mg/Nm³ Емисии на фини прахови частици (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: до 20 mg/Nm³ КПД: >= 90% Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): до 600/690/1150 мм Димоотводен отвор: Ø80 мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа, не повече от 5 кг/ч Окомплектовката на уреда трябва да включва: циркуляционна помпа затворен разширителен съд автоматично запалване с керамичен нагревател модулиращо управление вентилатор за отвеждане на димни газове резервоар за гориво (бункер) автоматизирано горивоподаващо устройство – шнек предпазно-изпускателна арматура – по налягане - предпазен клапан аварийно-спирателна арматура - по електрическа част – аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в настоящата техническа спецификация	BURNIT COMFORT B2 25 kW Енергиен клас: A+ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: 90% (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII). Съдържание на СО в димния газ (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: 186,90 mg/Nm³ Емисии на фини прахови частици (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: 18,64 mg/Nm³ КПД: 90,6% Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): 600/580/1100 мм Димоотводен отвор: Ø80 мм с димоотвод с дължина до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа - 3 кг/ч Окомплектовката на уреда включва: циркуляционна помпа затворен разширителен съд автоматично запалване с керамичен нагревател модулиращо управление вентилатор за отвеждане на димни газове резервоар за гориво (бункер) автоматизирано горивоподаващо устройство - шнек предпазно-изпускателна арматура - по налягане – предпазен клапан аварийно-спирателна арматура - по електрическа част - аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в техническата спецификация
6.	Пелетен котел с водна риза 33 kW Енергиен клас: >=A+ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: >=90% (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII) Съдържание на СО в димния газ (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: до 300 mg/Nm³ Емисии на фини прахови частици (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: до 20 mg/Nm³ КПД: >= 90% Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): до 1100/780/1300 мм Димоотводен отвор: Ø80 мм с димоотвод с дължина	BURNIT COMFORT 33 kW Енергиен клас: A+ Сезонна енергийна ефективност при номинално натоварване: >=90% (измерванията и изчисленията са съгласно Регламент ЕС 2015/1186, Анекс VIII) Съдържание на СО в димния газ (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: 195 mg/Nm³ Емисии на фини прахови частици (приведен към 13% O₂), при максимална мощност: 18,64 mg/Nm³ КПД: 90,20% Габаритни размери (ширина/дълбочина/височина): 750/760/1130 мм Димоотводен отвор: Ø80 мм с димоотвод с дължина

№	Минимални технически изисквания на възложителя	Предложение на участника
	до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: не по-малко от 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа, не повече от 6,3 кг/ч Окомплектовката на уреда трябва да включва: циркуляционна помпа затворен разширителен съд автоматично запалване с керамичен нагревател модулиращо управление вентилатор за отвеждане на димни газове резервоар за гориво (бункер) автоматизирано горивоподаващо устройство – шнек предпазно-изпускателна арматура – по налягане - предпазен клапан аварийно-спирателна арматура - по електрическа част – аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в настоящата техническа спецификация	до 3 000 мм Дебелина на котелната стомана: 4 мм Разходни норми: при номинален режим на работа, не повече от 6,0 кг/ч Окомплектовката на уреда включва: циркуляционна помпа затворен разширителен съд автоматично запалване с керамичен нагревател модулиращо управление вентилатор за отвеждане на димни газове резервоар за гориво (бункер) автоматизирано горивоподаващо устройство - шнек предпазно-изпускателна арматура - по налягане - предпазен клапан аварийно-спирателна арматура - по електрическа част - аварийен термостат, пресостат, датчик за обратен пламък в бункера инструкция за монтаж и експлоатация гаранционна карта Пълна гаранция на отоплителното устройство, вкл. окомплектовка: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в техническата спецификация
7.	Стоманени панелни радиатори (500 × 1 200) За отопление на помещения от 16 м ² - ПР 22/500/1200 – Тип / междуосова височина / дължина Пълна гаранция на оборудването: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в настоящата техническа спецификация	BURBiT Стоманени панелни радиатори Тип 22 500 × 1 200 За отопление на помещения от 16 м ² - ПР 22/500/1200 - Тип / междуосова височина / дължина Пълна гаранция на оборудването: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в техническата спецификация.
8.	Стоманени панелни радиатори (500 × 1 800) За отопление на помещения от 25 м ² - ПР 22/500/1800 – Тип / междуосова височина / дължина Пълна гаранция на оборудването: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в настоящата техническа спецификация.	BURBiT Стоманени панелни радиатори Тип 22 500 × 1 800 За отопление на помещения от 25 м ² - ПР 22/500/1800 - Тип / междуосова височина / дължина Пълна гаранция на оборудването: 60 (шестдесет) месеца, полагаща се при условията и реда, посочени в техническата спецификация.

- Срокът за изпълнение на доставката и монтажа на отоплителните устройства е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо от Възложителя.
- Договорът за изпълнение на обществената поръчка влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на Възложителя и е със срок на действие до изтичане на гаранционния срок за отоплителните устройства и изпълнение на всички поети от страните задължения.
- Начин на плащане – посочен в проекта на договор от документацията за участие
- Цени на изделията, както следва:

№	Вид отоплителен уред	Мярка	К-во	Ед. цена за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация лв. без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС
1	Топловъздушна пелетна камина 10 kW	бр.	4	1 550,00 лв.	6 200,00 лв.
2	Пелетна камина с водна риза 12 kW	бр.	2	2 225,00 лв.	4 450.00 лв.
3	Пелетна камина с водна риза 18 kW	бр.	5	2 350,00 лв.	1 1 750,00 лв.

4	Пелетна камина с водна риза 25 kW	бр.	4	2 475,00 лв.	9 900,00 лв.
5	Пелетен котел 25 kW	бр.	3	2 475,00 лв.	7 425,00 лв.
6	Пелетен котел 33 kW	бр.	4	3 583,00 лв.	14 332,00 лв.
7	Стоманени панелни радиатори (500 x 1 200)	бр.	8	118,83 лв.	950,67 лв.
8	Стоманени панелни радиатори (500 x 1 800)	бр.	2	177,40 лв.	354,80 лв.
Общо без ДДС:					55 362,47 лв.

5. Единични цени за ежегодна профилактика на отоплителните устройства в рамките на гаранционния срок (без първия отоплителен сезон):

Отоплителен уред	Цени за годишна профилактика в лв. без ДДС				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
Топловъздушна пелетна камина 10 kW	50,00 лв.	50,00 лв.	50,00 лв.	50,00 лв.	50,00 лв.
Пелетна камина с водна риза 12 kW	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.
Пелетна камина с водна риза 18 kW	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.
Пелетна камина с водна риза 25 kW	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.
Пелетен котел 25 kW	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.
Пелетен котел 33 kW	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.	66,67 лв.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката и не подлежи на увеличение.

Настоящият протокол е съставен на 26.05.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *

УЧАСТНИК: *

(Деян Димитров)

(Александър Хаджиниколов)

Членове:

1. *

(инж. Юлия Игнатова)

2. *

(Мария Петрова)

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП.